



## MKD-2018-6T 产品实拍





微信扫一扫







微信扫一扫





MAX 请使用清洁润滑油

TYPE:	DCR-50/2C
DLS.DRESSURE:	0.6-1.0MPa
VOLT:	220V
DLS.VOL:	50ml/min

- 使用说明**
- 1.根据设备实际用油量设定间隔时间和运行时间。长按“SET”键进去设置状态，在短按“SET”键可以选择所需要设置的数字，按▼▲键增减至所需的时间。首先进入间隔时间（0-999分）：长按“SET”键再进入运行时间（0-999秒）。长按“SET”键保存好设置的时间。
  - 2.报警蜂鸣器间断的响，显示屏显“ERO”为油位报警，请向油箱内加油。
  - 3.带点动按钮，按住点动按钮泵进去工作状态。
  - 4.限用15#-68#润滑油，严禁回收使用。如不按规定使用会造成油泵损坏。

**DUANRUN**  
 MIN 台州端润机械有限公司  
 Taizhou Duanrun Machine Tool Co., Ltd.





因为产品更新或定制等原因，实物可能与设计稿有所不同。

感谢您下载本文件！

东莞市麦克德自动化设备有限公司  
0769-8187 8981 [www.mkdcnc.com](http://www.mkdcnc.com)

黄先生  
137 9021 2549