




MKD-2515BL 异型玻璃磨边机



机器特点

适用于玻璃、大理石、瓷砖等磨边
适用于岗石、背景墙、异型洗手盆切割、人造石、花岗岩、青石等磨边

机器特点

- ✓ 三轴采用台湾进口 30 导轨
- ✓ XY 轴采用 YYC 齿条，Z 轴采用 TBI3210 丝杆驱动
- ✓ 自研控制系统
- ✓ 进口台达伺服电机
- ✓ 7.5KW 恒转矩主轴
- ✓ 约 3.2 吨重型机架
- ✓ 三轴防尘
- ✓ 其它电子元件一律采用知名正品，杜绝高仿或假冒零件

可选配件

无



参数配置

基本参数

设备编号	MKD-2515BL
加工行程	X2500 * Y1500 * Z280mm
电源	380v±5% 50-60Hz
外形尺寸	长 2510 * 宽 4509 * 高 2264mm
净重	≈3200KG

机架

机架	Q235 碳素钢焊接机身与龙门 +回火 +CNC 精铣
侧臂	焊接侧臂 +回火 +CNC 精铣
台面	铝板台面 +不锈钢水槽
钣金	1.5mm 烤漆钣金
防尘	三轴防尘
喷漆	手工喷漆

运动系统

导轨	台湾进口 30 方轨(X 轴*2 +Y 轴*2 +Z 轴*2)	
传动	1.5 模斜齿条(XY 轴) +TB3210 丝杆(Z 轴)	
电机	标准版	台达伺服, 额定转速 3000RPM (X 轴*1 +Y 轴*2 + Z 轴*1, 数量下同)
减速	行星减速机 (X 轴*1 +Y 轴*2)	

主轴

主轴	7.5KG 变频主轴 (转速 24000RPM)
变频	四方 7.5KW 三相重型矢量变频器
主轴冷却	水冷 (配水冷机)
刀具冷却	水冷 (配置水冷喷头, 不配水循环, 可选配)

控制系统

控制系统	自研控制系统 +手轮
控制箱	摇壁式控制箱

售后服务

售后	一年保修
送货	全国送货上门, 包运费
培训	3-5 天使用培训 (承诺至少教会 1 名)
交期	35 个工作日 (法定节假日顺延)

以上配置仅供参考, 变更恕不另行通知, 请联系我们获取准确配置